

TROMMELMOTOREN

Trommeldiameters Ø 60 mm - Ø 800 mm				
Trommeldiameter mm	voeding		bandsnelheid	
	min.	max.	min.	max.
60	0,03	0,1	0,09	0,47
80	0,06	0,1	0,12	0,6
110	0,08	0,4	0,1	1,54
135	0,09	0,8	0,05	1,03
160	0,09	0,8	0,06	1,22
174	0,37	1,1	0,25	1,32
216	0,75	3	0,32	2,26
321	1,5	7,5	0,4	3,3
415	3	10	0,69	2,19
518	4	22	0,46	2,12
620	7,5	22	0,77	2,54
630	30	55	1,25	4
800	22	132	1,25	4,5

Trommeldiameter	60	80	110	135	160	174	215	321	415	518	620	630	800
Mechanische terugloopbeveiliging						X	X	X	X	X	X	X	X
Electromagnetische rem			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wikkeling met thermostaat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roestvaste uitvoering			X	X	X								
Rubberbekleding zwart			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rubberbekleding wit - levenmiddelen kwaliteit			X	X	X	X	X						
Verzinkte uitvoering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Ceramische bekleding						X	X	X	X	X	X	X	X
2 toeren motor							X	X	X	X			
Labyrintafdichting IP65, 66 en 67				X	X	X	X	X	X	X	X		
Kabeluitvoering						X	X	X					
Klemmenkast uitvoering			X	X	X								
2 Voltages 230V en 400V			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lagerblokken mogelijk					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspanlager			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X