

## DIN ROLLEN

Wij leveren transportrollen in diverse uitvoeringen en afwerkingen

Standaard rol afmetingen									
DIN 22107	2 - Delig trogstel			3 - Delig trogstel			Onderrol		
BB	RL	IL	AL	RL	IL	AL	RL	IL	AL
400	250	256	276	165	171	191	500	506	532
500	315	321	341	200	206	226	600	606	632
650	380	386	406	250	256	276	750	756	782
800	465	471	491	315	321	341	950	956	982
1000	600	606	626	380	386	406	1150	1156	1182
1200	700	706	726	465	471	491	1400	1406	1432
1400	800	806	826	530	536	556	1600	1606	1632
1600	900	906	926	600	606	626	1800	1806	1832
1800	1000	1006	1026	670	676	696	2000	2006	2032
2000	1100	1106	1126	750	756	776	2200	2206	2232

BB = Band Breedte    RL = Rollengte    IL = Instellengte    RD = Roldiameter: Op aanvraag

① De vetgedrukte rollen zijn op voorraad en uitgevoerd met een zwarte epoxy coating RAL9005.

### Buis behandelingen

ST	Blank
STE	Epoxy coating zwart RAL9005
STI	Elektrolytisch verzinken
STC	Verchromen
STH	Harden

### Buis bekledingen

STC	Rubber
STF	Teflon
STP	PVC-slang
STR	Rilsan
STK	Glasvezelversterkt kunststof

### As bewerkingen

I	Inwendige draad
U	Uitwendige draad
R	Rivet
S	Sleutelwijdte
V	Verend
G	Glad

### As behandelingen

A	Blank
AI	Verzinkt
AN	RVS 430F